



ОАО "Мостранснефтепродукт"

Линейная производственно-диспетчерская станция "Володарская"

140162 Московская область Раменский район п/о Константиново тел. 967-82-23

ПАСПОРТ № 34

Наименование и марка продукции: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской) марки АИ-80ЭК

Технический регламент "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту".

ТУ 38.401-58-171-96 с изм. № 9

Сертификат соответствия: № С-RU.HX10.B.01015 с 28.09.2010г. по 28.09.2013г. ООО "Химмотологический центр"

Изготовитель: ЛПДС "Володарская"

паспорт ОАО "Московский" НПЗ: 96, 101

Дата изготовления: 13.02.11

Дата отбора пробы: 13.02.11

Дата проведения анализа:

13.02.11

Резервуар: 29

Взлив (см): 1590,0

Количество (тн): 5484

№ п/п	Наименование показателя	Норма ТР	Норма ТУ	Фактическое значение
1	Детонационная стойкость, октановое число: по исследовательскому методу, не менее	80	80,0	81,0
2	Детонационная стойкость, октановое число: по моторному методу, не менее	76	76,0	77,4
*3	Концентрация свинца, г/дм <sup>3</sup>	отсутствие	отсутствие	отсутствие
*4	Концентрация марганца, мг Мг/дм <sup>3</sup>	отсутствие	отсутствие	норма гарант
*5	Концентрация железа, г/дм <sup>3</sup>	отсутствие	отсутствие	норма гарант
6	Плотность при 15°C, кг/м <sup>3</sup> , не более	....	780,0	718,1
7	Концентрация серы, мг/кг, не более	150	150	150
*8	Устойчивость к окислению, мин., не менее	....	360	норма гарант
9	Концентрация смол, промытых растворителем, мг на 100см <sup>3</sup> бензина, не более	....	5	1
*10	Коррозионное воздействие на медную пластинку (Зч. при 50°C), единицы по шкале	....	класс I	класс I
11	Внешний вид	....	прозрачный и чистый	прозрачный и чистый
*12	Объемная доля углеводородов, %: не более ароматических олефиновых	42 18	42,0 18,0	17,8 норма гарант
13	Объемная доля бензола, %, не более	1	1,0	0,95
*14	Объемная доля оксигенатов, % метанол этанол, не более изопропиловый спирт, не более изобутиловый спирт, не более третбутиловый спирт, не более эфиры (C5 и выше), не более других оксигенатов	отсутствие 5 10 10 7 15	отсутствие 5,0 10,0 10,0 7,0 15,0	норма гарант норма гарант норма гарант норма гарант норма гарант 0,0
*15	Массовая доля кислорода, %, не более	....	не более 10,0	норма гарант
*16	Давление насыщенных паров (ДНП), кПа: переходный и зимний периоды	2,7	2,7	норма гарант
17	Фракционный состав: объемная доля испарившегося бензина, %, при температуре: 70 °C (И70) летний период переходный и зимний периоды 100 °C (И100) 150 °C (И180), не менее 90% бензина выпаривается при температуре 80, 110 и 150 °C..... конец кипения бензина, °C, не более остаток в колбе, % об., не более	от 55 до 90	от 55,0 до 90,0	72,0

\* - данные с паспорта завода изготовителя

Заключение: Бензин автомобильный неэтилированный с улучшенными экологическими свойствами (городской)

марки АИ-80ЭК соответствует требованиям технического регламента "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту" (ТУ 38.401-58-171-96 с изм. № 9)

и ТУ 38.401-58-171-96 с изм. № 9.

Сведения о присадках: Не содержит металлообразующих присадок.

Начальник лаборатории

Лаборант

Дата, время выдачи паспорта:

ОАО "Мостранснефтепродукт"

Линейная производственно-диспетчерская станция

"Володарская" Хим. лаборатория

13.02.11

